

bPass 60



bancor

bPass 60

Escaner de alta velocidad para la lectura de documentos de identidad en un segundo!

- Escanea hasta formato A6 en un segundo (B/W grayscale @200dpi)
- Diseño ultra compacto
- Recorte y enderezamiento automático de la imagen
- Interface alta velocidad
- Standard twain



Una familia de producto diseñada específicamente para la adquisición rápida y sencilla de documentos. La familia bPass 60 permite una gestión de la imagen por una sola cara en tonos de gris o color, o disponemos de la versión a doble cara simultánea y como opcionales podemos añadir la tecnología IR y/o UV para aplicar un mayor control y seguridad.

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

Modello	RGB	Single Side	Duplex	IR	UV	MICR	MICROHOLE
bPass 60	Y	Y				O	O
bPass 60 IR	Y	Y		Y		O	O
bPass 60 IR/UV	Y	Y		Y	Y	O	O
bPass 60 D	Y		Y			O	O
bPass 60 D IR	Y		Y	Y		O	O
bPass 60 D IR/UV	Y		Y	Y	Y	O	O

Dimensiones y Peso

El mas pequeño de su género, compacto y ligero son dos puntos importantes a tener en cuenta.:

- Dimensiones: 10x22x6 AxlxP [cm]
- Peso: 0.8 Kg

La calidad de la imagen

Resolución optimizada automáticamente en base a la decodificación:

- Contact Image Sensor (CIS)
- Resolución: - Gris 256 niveles, hasta 600 dpi
- Color: 24 bit, hasta 300 dpi
- Formato de imagen: Tiff (G3, G4), JPEG, BMP e PDF.
- Recorte automático
- Enderezamiento del documento automático
- Rotación

Accesorios

- **bancor** iDdoc para lectura de pasaportes y documentos de identidad, norma standard ICCAO



Mantenimiento

Kit de limpieza **bancor** ad hoc MTTR, extremadamente bajo gracias a la simplicidad de construcción

Certificaciones



Sostenibilidad ambiental

- energy star
- WEEE e RoHS



Especificaciones de documentos

- Formato máximo: A6, 10,5 x 14,6 cm (8.26"x11.81")
- Formato Mínimo: A10 2,6 x 3,7 cm (1.02"x1.45")
- Espesor: 18-300 gr/m² (5 -79 lb)

Especificaciones técnicas

- Velocidad de escaneo: 1 segundo por documento
- Consumo 20w o menos (en pausa: menos de 3w)
- Interface HW: USB 2.0 (compatible USB 1.1)
- Interface SW: TWAIN, **bancor** SDK-API
- Alimentación: Solo USB o power da 100 a 240 VAC, 50-60 Hz.
- Condiciones operativas: 10°-50° C, 0-80% R.H.
- Sistema operativo compatible (32 & 64 bit):
Windows® 2000, Windows® XP,
Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, CITRIX Ready, LINUX



Opciones adicionales

- Smart card: Lector / escritura de hasta dos ranuras
- Lector de tarjetas de banda magnética: lectura/escritura de pistas I y II, II y III o I & II y III (PCI-DSS compliant)
- ADF: alimentador automático de documentos (20 hojas)
- RFID: Identificación por radiofrecuencia
- MICR: lector de la cabeza magnética
- Impresora 96 dpi inkjet (1 línea)
- Impresora 300 dpi Inkjet (4 líneas)
- HUB USB 2.0 (1 puerta)
- Conexión LAN
- IR: infrarrojos Scan
- detección de dobles
- Color: negro

bancor
info@bancor.it - www.bancor.it

bancor s.r.l.

20129 Milano - Via Vanvitelli, 44
tel +39 022664215 - fax +39 022362992

00196 - Roma - Via Cesare Beccaria, 16
tel +39 063203597

bPass 60



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0311-05



Dasa-Rägister
EN ISO 14001:2004
IE-0711-01

